

DIRASPA PIGIATRICE INOX

Costruita interamente in acciaio inox AISI 304.
Macchina munita di variatore di velocità, che consente di ottimizzare la diraspatura adattandola alle più svariate tipologie di uve.

Il diraspatore trova alloggiamento all'interno di una gabbia forata avente un diametro di 400 mm. ed una lunghezza di 970 mm. Esso è munito di spatole in gomma alimentare, registrabili in altezza e inclinazione, per evitare maltrattamenti dei raspi e dei vinaccioli.

Lo smontaggio rapido del tamburo e dell'albero diraspatore, consentono una facile ed accurata pulizia della macchina.



Questo modello è fornito di serie con sistema di PRE-SGRONDO del mosto fiore, ottenuto per mezzo di una lamiera asolata, ospitata nel vano della coclea di alimentazione DN 180 mm. munita di variatore di velocità per la regolazione dell'uva in entrata.

Le gambe sono regolabile in altezza per poter ospitare pompe di qualsiasi altezza di lavoro (min. 380 - max 530 mm.)

Le macchine sono complete di protezioni antinfortunistiche a norma CE.

DATI TECNICI / DATA SHEET:	U.M.	Item: ZM60
PRODUZIONE ORARIA	Ton/h	6 / 8
ALIMENTAZIONE	V / Hz	380 / 50
POTENZA ASSORBITA DAL GRUPPO DIRASPATORE	Hp (Kw)	3 (2,2)
POTENZA ASSORBITA DAL GRUPPO PIGIANTE	Hp (Kw)	0,75 (0,55)
DIMENSIONI TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE	mm.	740 x 660
DIMENSIONI D'INGOMBRO (L x P x H)	mm.	1.950 x 800 x 1.190
PESO	Kg.	208 (180+28)

OPTIONAL :

GRUPPO PIGIANTE DOTATO DI RULLI IN GOMMA, ANCH'ESSI REGISTRABILI, CHE NE CONSENTONO L'UTILIZZO O L'ESCLUSIONE (SISTEMA PIGIA-NON PIGIA).