

POMPA MONOVITE CON INVERTER

Pompa volumetrica COMPATTA con corpo pompa realizzato in acciaio inox AISI 304, particolarmente indicata per le seguenti lavorazioni: alimentazione linee di imbottigliamento, filtrazione, riempimento barriques.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.

Il prodotto viene spinto da una vite elicoidale (rotore) in acciaio inox che ruota all'interno di del corpo pompa (statore) in gomma naturale, idoneo al contatto con alimenti.

La pompa monovite agisce per pressione e non per forza centrifuga e permette un pompaggio delicato e costante, quindi particolarmente indicato sulle linee di imbottigliamento.



Questa versione è stata prevista con QUADRO INVERTER TOSHIBA, in materiale plastico, con grado di protezione IP 55. Al momento dell'azionamento della pompa, grazie all'INVERTER, non si ha il colpo d'ariete in quanto si ha partenza ed arresto in rampa. La pompa è stata prevista con una motorizzazione TRIFASE ma completa di TRASFORMATORE opportunamente cablato per la SERVOVENTILAZIONE (monofase) ausiliaria del motore elettrico.

La pompa viene fornita completa di carrello in acciaio inox AISI 304 per il facile spostamento.

Connessioni IN-OUT : FEMMINA DIN DN 40

DATI TECNICI / DATA SHEET:	U.M.	Item: NR PH 35
PORTATA	lt/h	da 20 a 5.000
PREVALENZA	m.c.l.	40
CONNESSIONI IN/OUT PRODOTTO	DIN	DN 40
POTENZA MOTORE	Kw	1,50 (4 POLI)
TENSIONE / FREQUENZA	V / Hz	400 / 50